

PLANCHAS REVERSIBLES



Planchas Reversibles



PLANCHAS REVERSIBLES



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

		PVR 2190 G	PVR 2115	PVR 2220	PVR 2440	PVR 2600
Fuerza centrífuga	kN	34	24	34	40	60
Frecuencia de vibración	Hz	80	90	84	44	43
Velocidad de trabajo	m/min	0÷24	0÷24	0÷24	0÷30	0÷25
Rendimiento	m ² /h	562	562	690	1 160	1 080
Profundidad de compactación	cm	40	35	45	65	70

MOTOR

		Honda 4 tiempos Gasolina	Hatz diesel	Hatz diesel	Hatz diesel	Farymann
Modelo		GX160	1B20	1B30	1D41	43F
Potencia	kW (CV)	3,7 (5,0)	3,1 (4,2)	4,6 (6,3)	5,6 (7,6)	10 (13,6)
Frecuencia	r.p.m.	3 300	3 000	3 000	3 000	2 400
Consumo carburante	l/h	1,2	1	1,1	1,3	1,9
Capacidad del depósito	l.	3,6	3	4	5	7,5

DIMENSIONES

Longitud total	mm	1 490	1 182	1 490	1 800	1 750
Altura (incluido protector)	mm	710	700	800	920	820
Longitud de la placa	mm	810	617	810	900	960
Ancho de la placa	mm	390	390	480	450÷750	540÷900
Peso	kg	174	131	219	414÷461	528÷590

CLASIFICACIÓN SETRA / LCPC

PQ 3	PQ 3	PQ 4	PQ 4	PQ 4
------	------	------	------	------



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- MOTORES DIESEL O GASOLINA.
- MANDOS DE TRASLACIÓN Y VIBRACIÓN EN EL TIMÓN.
- ARCO PROTECTOR DEL MOTOR.
- MANIVELA DE SEGURIDAD PARA EL ARRANQUE DEL MOTOR.
- UN SOLO PUNTO DE ELEVACIÓN.
- PLACA MUY RESISTENTE AL TRABAJO.
- FÁCIL MANEJO.
- GRAN ESPESOR DE COMPACTACIÓN.
- EFICACIA Y FIABILIDAD.



Distribuidor:

OFICINA Y FÁBRICAS CENTRALES COMOPLESA - LEBRERO, S.A.

Avda. Alcalde Caballero, nº 32 • Pol. Industrial «El Pilar»
50014 Zaragoza (España)
Apdo. 402 • Tel (34) 976 464 300 • Fax (34) 976 464 301
<http://www.lebrero.com> • E-mail: info@lebrero.com

Las especificaciones técnicas de este catálogo pueden cambiar sin previo aviso.