

PLAQUES VIBRANTES RÉVERSIBLES



Vibrante reversible



PLAQUES VIBRANTES RÉVERSIBLES

LEBRERO

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	PVR 2190 G	PVR 2115	PVR 2215	PVR 2325	PVR 2600
Force centrifuge	30 kN	24 kN	30 kN	44 kN	60 kN
Fréquence de vibration	90 Hz	78 Hz	80 Hz	60 Hz	43 Hz
Vitesse de travail en fonction du sol	1,5 km/h	1,5 km/h	1,5 km/h	1,2 km/h	1,2 km/h
Largeur de la plaque	390 mm	390 mm	480 mm	610 mm	900 mm
Rendement en compactage (en fonction du sol)	562 m ² /h	562 m ² /h	634 m ² /h	696 m ² /h	800 m ² /h
Profondeur de compactage jusqu'à	40 cm	35 cm	40 cm	70 / 60 cm	70 cm
Côte surmontable jusqu'à	30%	30%	30%	30%	30%

MOTEUR

	Honda 4 tiempos	Hatz diesel	Hatz diesel	Hatz diesel	Farymann Diesel
Modèle	GX 160	1B-20	E 673	1D41	41A
Puissance	4 kw (5,5 CV)	3,1 kw (4,3 CV)	3,4 kw (4,6 CV)	5,6 kw (7,7 CV)	10 kw (13,6 CV)
Régime	3 600 r.p.m.	3 600 r.p.m.	3 100 r.p.m.	3 000 r.p.m.	2 400 r.p.m.
Consommation carburant	1 l/h	1 l/h	1 l/h	1,2 l/h.	1,5 l/h.
Capacité du réservoir	4 l.	3 l.	4 l.	3 l.	5 l.

DIMENSIONS

Hauteur totale (service)	1 170 mm	1 100 mm	1 170 mm	1 200 mm	1 250 mm
Longueur de la plaque	778 mm	600 mm	778 mm	826 mm	996 mm
Longueur totale avec timon (service))	1 407 mm	1 300 mm	1 430 mm	1 610 mm	1 810 mm
Masse	185 kg	118 kg	212 kg	345 kg	623 mm

CLASSEMENT SETRA / LCPC

PQ 3	PQ 3	PQ 4	PQ 4	PQ 4
------	------	------	------	------



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- MOTEURS DIESEL OU ESSENCE.
- COMMANDES DE TRANSLATION ET DE VIBRATION SUR TIMON.
- ARCEAU PROTECTEUR DU MOTEUR.
- MANIVELLE DE SÉCURITÉ POUR LE DÉMARRAGE.
- UN SEUL POINT DE LEVAGE.
- PLAQUE TRÈS RÉSISTANTE AU TRAVAIL.
- UTILISATION AISÉE.
- GRANDE ÉPAISSEUR DE COMPACTAGE.
- EFFICACITÉ ET FIABILITÉ.

SIÈGE SOCIAL

COMOPLESA - LEBRERO, S.A.

Avda. Alcalde Caballero, n° 32 • Pol. Industrial «El Pilar»
50014 Zaragoza (Espagne)

Apdo. 402 • Tel (34) 976 464 300 • Fax (34) 976 464 301
<http://www.lebrero.com> • E-mail: info@lebrero.com



Distributeur: