

PLACAS REVERSÍVEIS



Placas Reversibles



PLACAS REVERSÍVEIS

LEBRERO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	PVR 2190 G	PVR 2115	PVR 2215	PVR 2325	PVR 2600
Força centrífuga	30 kN	24 kN	30 kN	44 kN	60 kN
Frequência de vibração	90 Hz	78 Hz	80 Hz	60 Hz	43 Hz
Velocidade de avanço dependendo do solo	1,5 km/h	1,5 km/h	1,5 km/h	1,2 km/h	1,2 km/h
Largura placa	390 mm	390 mm	480 mm	610 mm	900 mm
Rendimento de compactação dependendo do solo	562 m ² /h	562 m ² /h	634 m ² /h	696 m ² /h	800 m ² /h
Profundidade de compactação até	40 cm	35 cm	40 cm	70 / 60 cm	70 cm
Pendente superável até	30%	30%	30%	30%	30%

MOTOR

	Honda 4 tiempos	Hatz diesel	Hatz diesel	Hatz diesel	Farymann Diesel
Modelo	GX 160	1B-20	E 673	1D41	41A
Potência	4 kw (5,5 CV)	3,1 kw (4,3 CV)	3,4 kw (4,6 CV)	5,6 kw (7,7 CV)	10 kw (13,6 CV)
Rotação	3 600 r.p.m.	3 600 r.p.m.	3 100 r.p.m.	3 000 r.p.m.	2 400 r.p.m.
Consumo combustível	1 l/h	1 l/h	1 l/h	1,2 l/h.	1,5 l/h.
Capacidade do depósito	4 l.	3 l.	4 l.	3 l.	5 l.

DIMENSÕES

Altura total (Trabalho)	1 170 mm	1 100 mm	1 170 mm	1 200 mm	1 250 mm
Comprimento da placa	778 mm	600 mm	778 mm	826 mm	996 mm
Comprimento total (Trabalho)	1 407 mm	1 300 mm	1 430 mm	1 610 mm	1 810 mm
Massa	185 kg	118 kg	212 kg	345 kg	623 kg

CLASSIFICAÇÃO SETRA / LCPC

PQ 3	PQ 3	PQ 4	PQ 4	PQ 4
------	------	------	------	------



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- MOTORES DIESEL OU GASOLINA.
- COMANDOS DE TRANSLAÇÃO E VIBRAÇÃO NO ARCO.
- ARCO PROTECTOR DO MOTOR.
- MANIVELA DE SEGURANÇA PARA O ARRANQUE DO MOTOR.
- UM SÓ PONTO DE ELEVÇÃO.
- PLACA MUITO RESISTENTE AO TRABALHO.
- FÁCIL MANEJO.
- GRANDE ESPESSURA DE COMPACTAÇÃO.
- EFICÁCIA E FIABILIDADE.

ESCRITÓRIO E FÁBRICAS CENTRAIS

COMOPLESA - LEBRERO, S.A.

Avda. Alcalde Caballero, nº 32 • Pol. Industrial «El Pilar»
50014 Zaragoza (Espanha)

Apdo. 402 • Tel (34) 976 464 300 • Fax (34) 976 464 301
<http://www.lebrero.com> • E-mail: info@lebrero.com



Distribuidor: